

Articolo 2721

Taglie: dal 35 al 46

Categoria del DPI: UNI EN ISO 20347:2008 A E SRC

Descrizione modello

zoccolo da lavoro per uso professionale, colori vari, unisex, **peso inferiore a 150 gr.** con potere defaticante.

Componenti

Tomaia e Suola :in E.V.A., non forata nella parte superiore ma solo fenestrature nella parte laterale per una migliore areazione del piede e per evitare l'ingresso di liquidi; laccio posteriore di regolazione, ribaltabile sul collo del piede; suola resistente all'abrasione, resistenza allo scivolamento a norma UNI EN ISO 20347 con requisito SRC.

Tallone: incorporato nella suola con alto potere di assorbimento di energia nella zona del tallone; inserto nel tacco in gomma antistatica trasparente "no mark".

Plantare anatomico attivo, con possibilità di inserire un plantare estraibile

**Colori disponibili sul pronto** : bianco

**Colori da ordinare con consegna in 5 giorni lavorativi**:: azzurro, verde.

Requisiti supplementari:

A - Proprietà antistatiche

E - Assorbimento di energia nella zona del tallone

SRC - Resistenza allo scivolamento a norma EN ISO 20344:2004/A1:2007 con requisito SRC

Uso e manutenzione

Lavare in lavatrice a 50°C.; ogni paio è imballato in singola scatola di cartone, con riportate le istruzioni d'uso e informativa e informativa sulle caratteristiche di protezione.